



Saldatrice specifica per sacchetti saldati a filo o con saldatura doppia tipo shopper di piccole dimensioni ad alta velocità. La macchina può lavorare materiali monostrato e coestrusi / Bagmaking specifically designed for high speed production of side seal bags. The machine can work one or multi-lanes and many different kind of materials, such as LDPE - LLDPE - HDPE - COEX - BIODEGRADABLE

Progettata per facilità di operatività, cambi lavoro e bassa manutenzione / Specifically designed for easy-operation and work settings, reliable and high performance .

#### Accessori disponibili/Various attachments available:

- ☉ Saldante per fondo rotondo per sacchi pollo / Round bottom for chicken bags
- ☉ Presaldatore soffiato/pre-sealing for bottom gusset
- ☉ Fustelatori con varie sagome sia con taglio a denti fini che a matrice / Handle hole punching unit with "C" shape, oval shape, euro hole. (Hot blade, teeth cut or die-cut)
- ☉ Saldanti longitudinali (aria calda, a contatto, ad ultrasuoni) / Longitudinal sealings (hot air, drum sealing by contact or ultrasonic)
- ☉ Taglia e salda per multipiste / Slit seal for multi lines
- ☉ Accessori per zipper e "VELCRO" / Attachments for zipper and "VELCRO" closure
- ☉ Unità di applicazione gancetti in plastica / Plastic hanger attachment
- ☉ Accessori per sacchetti corrieri e sicurezza / Attachment for courier bags with body pocket, hotmelt, serial number
- ☉ Accessori per sacchetti biohazard / laboratory biohazard bags

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES:**

Larghezza utile:	660mm	passaggio film	larghezza massima di saldatura	600 mm
Width available:	660mm	film passage and	max sealing width	600 mm
Min. lunghezza sacco :	35 mm	(*su richiesta 25 mm) /	Min. bag length :	35 mm (*on request 25 mm)
Max. lunghezza sacco :	400 mm	/	Max bag length:	400 mm
Max velocità meccanica:	350 c./min	/	Max machanical speed:	350 c./min
Potenza assorbita:	16 Kw	(dipende dagli accessori) /	Power absorbed:	16 Kw (depends from the attachemnts)

